для размещения заказа - mahr@mahr-tools.ru

MarSurf M 300 C

Механизм подачи RD 18C

Цилиндрический механизм подачи с ручной призмой и щупом PHT-серии

В ряду надёжных мобильных приборов измерения шероховатости, входящих в комплект M 300 C, находится цилиндрический механизм подачи RD 18C.
При использовании этой комбинации прибора вам доступны измерения в любом месте Вашей детали.
Ручная призма служит фиксатором цилиндрического механизма подачи и является разносторонне применимой.

Больше возможностей с MarSurf M 300 C

- Автоматические установки прибора в соответствии с нормами
- Встроенный термопринтер с высоким качеством печати
- Распечатка R-профиля термопринтером
- Выдача протокола при нажатии клавиши или автоматически
- Передача данных результатов измерения на ПК через USB-интерфейс
- Обработка результатов параметров согласно ISO/JIS, например, характеристических кривых, списков параметров (например, компонента материала)
- Встроенная память для результатов и профилей
- Контроль допусков
- Распечатка R-профиля (ISO/ASME/JIS), P-профиля (MOTIF), характеристик фракции материала, протокола результатов
- Установка несимметричных уровней сечений для пиковых расчётов
- 15 языков
- Единицы измерения (мкм/мкдюйм) и нормы (ISO/ASME/JIS/MOTIF) по выбору
- Отдельные измерительные участки и отсечки по выбору
- Защита установок прибора
- Встроенный аккумулятор с функцией управления режимом электропитания
- Штепсельный блок питания со сменными адаптерами для использования в разных странах
- Дата и время документирования

Дополнительные преимущества

- Пригодность для расширения до стационарной измерительной установки
- Применение PHT-серии щупов
- Программное обеспечение „MarSurf PS1/M 300 Explorer“ для документирования

MarSurf M 300 C с измерительной стойкой ST-D

WebCode 13830

Комплект механизма подачи с щуповой системой

Пример: измерение в перевёрнутом положении



Пример: измерение на торцовой поверхности

Пример: измерение с использованием устройства установки по высоте