

Геометрический эталон PGN

Тип C1 с синусоидальным профилем бороздок по DIN EN ISO 5436



Эталон поверхности с синусоидальным профилем бороздок для динамического контроля систем измерения шероховатости. Ra, Rz, Rmax. Плоская стеклянная поверхность. Исполнение:

- PGN 1** Глубина профиля приближ. 1,5 мкм, расстояние между бороздками приближ. 0,10 мм
- PGN 3** Глубина профиля приближ. 3 мкм, расстояние между бороздками приближ. 0,12 мм
- PGN 10** Глубина профиля приближ. 10 мкм, расстояние между бороздками приближ. 0,20 мм

Калибровочные сертификаты DAkkS/DKD и компании Mahr поставл. по доп. запросу.

Установочный эталон PEN 10-1

Мера установки глубины неровностей тип A1 по DIN EN ISO 5436



Мера установки глубины неровностей для статической калибровки вертикального хода всех безопорных, одноопорных и двухопорных щупов. Глубина измерительных бороздок приближ. 10 мкм, диаметр 44 мм.

- 2 калибровочные бороздки
- Плоская стеклянная поверхность

Калибровочные сертификаты DAkkS/DKD и Mahr поставляются по запросу.

Геометрический эталон PRN 10

Профиль, полученный методом машинной обработки



Поставляется с калибровочным сертификатом Mahr. Образцовая мера шероховатости с профилем, полученным методом машинной обработки, хромированная, глубина профиля приближ. 10 мкм (394 микродюйм, для контроля систем измерения шероховатости. Ra, Rz, Rmax.

Эталон контура KN 100

Эталон для контроля систем измерения контура



Эталон контура **KN 100** разработан в сотрудничестве с PTB - Германским национальным метрологическим институтом. Это первый эталон, разработанный для проведения испытаний в целях утверждения типа или на соответствие техническим условиям таким образом, чтобы они имели прослеживаемую связь с реальными геометрическими формами посредством определенных опорных элементов. Соответствует требованиям VDI/VDE нормативов 2629.



WebCode 9633