

Принадлежности для приборов MarForm

Оптимальное решение с помощью принадлежностей



Щуп T20W

Индуктивный щуп **T20W** – универсальный прибор. Кронштейн, фиксирующий щуп, может поворачиваться в диапазоне до 190°, обеспечивая множество вариантов крепления щупа. Это означает, что измерения могут быть также выполнены и в труднодоступных местах. Вы можете комбинировать легкосменные кронштейны с множеством наконечников для того, чтобы приспособить щуп к выполнению конкретных измерительных задач или деталей.

Щуп **T20W** с кронштейном, поворачивающимся в диапазоне до 190°

- Диапазон измерений ± 1000 мкм
- Измерительное усилие, регулируемое от 0,01 Н до 0,12 Н
- Переключаемое направление измерений
- Сменный кронштейн крепления щупа
- Свободное ограничение перемещения, регулируемое в направлении контакта
- Зажимной вал диаметром 8 мм



Щуп T7W с электроприводом

Щуп **T7W** оснащен электроприводом поворота вокруг оси. Это позволяет перемещать щуп в требуемое положение, обеспечивая плавный контакт. Таким образом, измерения могут быть выполнены на цилиндрических поверхностях и торцах деталей. Щуп **T7W** может автоматически переключаться между внутренними и наружными измерениями или между измерениями торцов деталей сверху и снизу без вмешательства оператора. Кроме того, может осуществляться полностью автоматический цикл измерений сложных деталей также без вмешательства оператора. Кронштейны для крепления щупа **T7W** сменные. Использование электропривода оси поворота позволяет конструировать многоточечные измерительные кронштейны т.е. измерительные кронштейны с несколькими различными контактными элементами что позволяет переключаться между различными геометрическими формами шарового наконечника внутри одного измерительного цикла.

Щуп **T7W** с электроприводом и измерительным кронштейном, поворачивающимся на 360°, для приборов MMQ 400, MMQ 400 CNC и MFU 100

- Полный диапазон перемещения до 2000 мкм
- Рабочая зона щупа относительно нулевого положения ± 500 мкм
- Измерительное усилие регулируемое от 0,01 Н до 0,2 Н
- Реверсивное направление измерений
- Угол контакта выбирается с шагом в 1°
- Поворачиваемый на 360° (электропривод)
- Легкосменные измерительные кронштейны (магнитная опора)
- Возможно использование многофункциональных многоточечных щупов
- Узел измерительного кронштейна с устройством регулировки
- Механическая и электрическая защита от перегрузки **T7W** с электроприводом

