

Измерительный микроскоп MarVision MM 220

Особенности

Измерительный микроскоп

- Высококачественная оптич. система для получения интенсивно освещенных и четких изображений
- Объектив с переменным фокусным расстоянием с плавнорегулир. увеличением
- Фокусировка с помощью эргономичной рукоятки, установленной с обеих сторон, удобной для работы как правой так и левой рукой
- Призматическая головка с углом наклона 45° и диоптрийной наводкой
- Светодиодный кольцевой светильник с регул. яркостью
- Светодиодный подсвет заднего фона
- Массивное чугунное основание
- Устойчивый двухкоординатный стол с точной установкой
- Грубая и тонкая регулировка осей координат
- Исключительную точность и надежность обеспечивает оптическая инкрементная измерительная система
- В комплекте поставки: микроскоп, упорная планка стандартная, устройство управления и индикации QC 100 или QC 200

Устройство управления и индикации QC 100

- Большой контрастный графический ЖК дисплей с фоновой подсветкой
- Отображение координат по осям X и Y

Функции:

- Обнуление
- Preset (установка предварительного значения)
- мм/дюйм переключение между абсолютными и относительными измерениями
- Интерфейс RS232 для обработки данных измерений

Устройство управления и индикации QC 200

- Большой контрастный графический ЖК дисплей с фоновой подсветкой
- Функции измерения и определения численных значений для точек, прямых, окружностей, углов, расстояний, точек пересечения прямых
- Функция „Magic“ позволяет автоматически распознавать геометрию измеренных точек

- Простота создания измерительных программ благодаря обучающему режиму программирования
- Прохождение программ сопровождается графическими экранными подсказками
- Экранный интерфейс доступен на нескольких языках
- Интерфейс RS232 для обработки данных измерений



Устройство управления и индикации QC 200

Дополнительное оптическое устройство

№ для заказа

Головка окулярная угломерная, поворачивается на 360°

200 w

4246010



Дополнительное освещение

№ для заказа

Светодиодный подсвет заднего фона с телецентрическим ходом лучей для измерения осесимметричных деталей

200 ld

4247050

Расширение диапазона по оси Z

№ для заказа

Приспособление для расширения диапазона по оси Z до 200 мм

320 zv

4246051