



Микрометр гладкий Micromar 40 A с отсчетом по шкале стебля и барабана

DIN
863-1



Особенности

- Стальная скоба с лаковым покрытием
- Шкалы имеют матовое хромирование
- Быстрый привод с помощью встроенной трещотки
- В комплекте поставки: футляр, установочные меры (с диапазоном измерений 25-50 мм/ 1-2"), инструкция по эксплуатации
- Микровинт и пятка изготовлены из закаленной стали, с измерительными поверхностями, оснащенными твердым сплавом
- Теплоизоляционные накладки
- Зажимающее устройство

Технические характеристики

Диапазон измерений мм	Цена деления	Пределы допус. погр. G	Шаг резьбы микровинта	№ заказа
0 - 25 mm	0,01 mm	4 μ m	0,5 mm	4134000
25 - 50 mm	0,01 mm	4 μ m	0,5 mm	4134001
50 - 75 mm	0,01 mm	5 μ m	0,5 mm	4134002
75 - 100 mm	0,01 mm	5 μ m	0,5 mm	4134003
100 - 125 mm	0,01 mm	6 μ m	0,5 mm	4134004
125 - 150 mm	0,01 mm	6 μ m	0,5 mm	4134005
150 - 175 mm	0,01 mm	7 μ m	0,5 mm	4134006
175 - 200 mm	0,01 mm	7 μ m	0,5 mm	4134007
дюйм				
0 - 1"	.0001"	.00016"	.025"	4134900
1 - 2"	.0001"	.00016"	.025"	4134901
2 - 3"	.0001"	.00020"	.025"	4134902
3 - 4"	.0001"	.00020"	.025"	4134903
4 - 5"	.0001"	.00024"	.025"	4134904
5 - 6"	.0001"	.00024"	.025"	4134905
6 - 7"	.0001"	.00028"	.025"	4134906
7 - 8"	.0001"	.00028"	.025"	4134907